

MOBİL HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ

VATEK
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

Hareket İhtiyacınız olan her yerde;

DL 50 – DL 100 – DL 250



Tak Çalıştır
Kolay Kurulum

EN ISO 13485 : 2003

TS EN ISO 9001 : 2000



**Su Arıtma Sistemi Hemodiyaliz Tedavisinin Kalbidir.
Avrupa Farmakopisine uygun sistemlerimiz ile
kalbinizi koruyoruz**

- ✳ AVRUPA FARMAKOPİSİ DİYALİZ SUYU STANDARTLARINA UYGUN KALİTEDE SU ÜRETİMİ
- ✳ TS 12426 HİZMET YETERLİLİK BELGELİ TEKNİK SERVİS İLE SATIŞ SONRASI BAKIM VE SERVİS DESTEĞİ
- ✳ KOLAY KURULUM, TAK ÇALIŞTIR.

- ✳ 1 DİYALİZ HASTASINDAN 5 DİYALİZ HASTASINA KADAR HİZMET VERECEK KAPASİTEDE MOBİL SİSTEMLER
- ✳ YÜKSEK VERİMLİLİK
- ✳ ACİL DURUM MÜDAHALE ÖZELLİĞİ

MOBİL HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ

MODEL	KAPASİTESİ	HİZMET VERECEĞİ HASTA SAYISI
DL-50	50 L/H	1
XL-100	100 L/H	2-3
XL-250	250 L/H	5

Giriş suyu basıncı: 2-6 bar
Kapasiteler 25 °C giriş suyu sıcaklığına göre dizayn edilmiştir

STANDART ÖZELLİKLERİ

- Kompakt yapısı sayesinde Az yer kaplar
- İnsan müdahalesine gerek duymadan otomatik olarak çalışır
- Filtre değişimlerinin yapılması oldukça kolaydır.
- Sarf malzeme maliyeti bütün DL serileri gibi oldukça düşüktür.
- Üretilen su kalitesi dijital iletkenlik ölçer üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
- Sarf Malzeme değişimleri kolaylıkla yapılabilir
- Basınç regülatörü sayesinde yüksek su giriş basınçlarından etkilenmez
- Standart Yumuşatma sistemi sayesinde sertlik derecesi yüksek sularda bile verimli çalışma
- Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen noktaya kolayca ulaşım sağlayan mobil sistem.
- Su giriş basıncı, membrane giriş basıncı ve membrane çıkış basıncı, manometreler vasıtası ile izlenebilir.
- 55 litre saf su tankına sahiptir
- Uv lambası ve bakteri filtresi sayesinde bakteriyal kirlilik olmayan su eldesi sağlar.